

## KEFASEAL

### BIZTONSÁGI ADATLAP

#### TERMÉKLEÍRÁS

A KefaSeal egy akril-kopolimer alapú diszperziós (vízben oldódó) alapozó, amely nagyon jó nedvesítő és penetráló tulajdonságokkal rendelkezik.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A KefaSeal-t a KefaRid alapozójaként, nedvszívó alapfelületek esetében használjuk. Ez behatol az anyagba és megköti az ott esetlegesen található laza anyagrészecskéket.

#### ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapnak koromtól, olajtól, zsírtól, stb. mentesnek kell lennie. Felhordása előtt a gombák és penész által megtámadott felületeket KefaWash tisztítóval meg kell tisztítani.

#### FELHORDÁSRA AJÁNLOTT ESZKÖZÖK

Ecset, henger, festőpisztoly.

#### MŰSZAKI ADATOK

Fajsúly:	1,01
Szilárdanyag tartalom/térfogat:	> 13,0 %
Viszkozitás:	kb. 500 mPas (23°C hőmérsékleten)
Anyagszükséglet:	kb. 2-10 nm/l
Száradási idő (20°C-on, 65 % relatív páratartalom mellett):	1-2 óra
Réteg vastagság nedvesen:	100 µm
Réteg vastagság szárazon:	13 µm
Tisztítás/hígítás:	vízzel
Szín:	átlátszó
Égéspont:	nem gyúlékony
Veszélyeztetési osztályba sorolás:	0
Tárolás:	fagytól és napsugárzástól mentes helyen
Tárolható:	kb. 5 évig